

Bakım ve Onarım

- Geniş ürün seçeneği.
- Eşsiz dayanıklı tasarımlar.
- Hızlı ve güvenilir performans.



Tip	Model No	Sayfa
Test Pompaları	2	9.2
Boru Dondurucular	2	9.3
Kireç Çözücü Pompalar	2	9.5

Test Pompaları

Isıtma, basınçlı hava ve soğutma sistemleri, petrol tesisleri, yangın söndürme hatları ve küçük kalibreli boru hatları gibi her türden tesisatı test eder. Otomatik basınç tutucu vanalar, kullanıcının sisteme kolayca basınç vermesini sağlar. Uyumlu akışkanlar arasında su, yağ ve etilen glikol bulunur. Seri doldurma için su şebekesine bağlanabilir.

Model 1450 Manuel Test Pompaları



Özellikler

- Çalıştırmak için çok az çaba gerekir.
- Otomatik kontrollü basınç - hiçbir vana elle kapatılmaz.
- Daha iyi güvenilirlik için girişte ve çıkışta filtre bulunur.
- Sistemin hızla doldurulması ve basınçlandırılması için iki kademeli kol hareketi.
- 13,5 litre (su, yağ, etil glikol) kapasiteli plastik kutu.
- Hacim / darbe: 38 cm³.
- Daha uzun ömür için alüminyum ve karbon katkılı PTFE piston pompası.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
50072	1450	Manuel Test Pompası, 50 Bar	14.1	6,4	1
18811	1450C*	Manuel Test Pompası, 50 Bar	14.1	6,4	1

* 1450C ölçeği olmayan bir Modeldir. (1/4" BTSP bağlantısı).

Model 1460-E Elektrikli Test Pompaları



Özellikler

- Yavaş basınç üretimi ve daha uzun ömür için 3 plançerli seramik piston pompa.
- Kontrol bloku ile ölçeği birbirinden ayırmak için hızlı kavrama sistemi. Bu sistem, test edilmekte olan devrede bırakılabilir. Pompa, ikinci yardımcı kontrol blokuyla başka bir devreye basınç vermek için kullanılabilir.
- Paslanmaz çelik kap (asitli olmayan sıvılar).
- Su akışı: 9 lt./dk.
- Yağ (SAE 30).

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
19021	1460-E	Elektrikli Test Pompası 230 V, 25 Bar, 1.580 W	44	20,0	1
19031	1460-E	Elektrikli Test Pompası 115 V, 25 Bar	44	20,0	1
19041	1460-E	Elektrikli Test Pompası 230 V (İsviçre), 25 Bar	44	20,0	1

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
43666	—	Kontrol Bloku 25 Bar	4.4	2,0	1
43676	—	Kontrol Bloku 60 Bar	4.4	2,0	1

Elektrikli Boru Dondurucuları

Bakım veya onarım için hızlı elektrikli boru dondurma işlemi. Sistemin boşaltılması gereksinimini ortadan kaldırır. RIDGID® SF-2300 ve SF-2500, bağımsız mini soğutma üniteleridir.

Model SF-2300

SuperFreeze

Dondurma için 12 ile 35 mm arası çelik ve 12 ile 42 mm arası bakır.

YENİ



Hızlı. Güçlü kompresörün 3 odacıklı doğrudan dondurucu kafaları ile kombinasyonu, buz tapalarını sadece birkaç dakikada oluşturur.

Taşınabilir ve Sağlam. Havaleli gaz silindirleri yok. Şantiyeye dayanıklı metal kutuda, taşımaya dirençli kompresör ile birlikte bağımsız ünite işten işe kolayca taşınır.

Emniyetli. Tehlikeli kuru soğutma veya zehirli dumanlar yok. CFC içermeyen soğutucu gaz içerir.

Rahat. Borunun donmuş kısmına yakın olan onarımlar, tüm sistemin boşaltılması gerektirmeden yapılabilir.

Sürekli kullanım için tasarlanmıştır. Onarımlar sırasında CO2 kuru soğutma gazının bitmesi riski yok.

Özellikler

- Güçlü 296 W kompresör.
- 3 odacıklı doğrudan dondurucu kafaları hızlı ve optimal donma performansı sağlar.
- 12, 15, 22, 35 mm çelik ve bakır borular için 3 odacıklı kafa üzerinde eklemelerin kullanımıyla daha fazla esneklik.
- Dondurucu kafasına dik olarak bağlanmış hortum. Sınırlı alanlarda ve duvara veya zemine yakın borularda daha kolay çalışılmasını sağlar.
- 2,5 mm kalınlıkta, 1,98 mm uzunlukta aşınmaya karşı koruyucu yayları olan, daha uzun hortum ömrü süresi vaat eder.
- Özgün Dondurucu Jel formülü dondurucu kafalara, akıntı yapmadan (damlamadan) yapışır ve donma zamanlarını azaltmaya yardım eder.

Standart Ekipman

- SF-2300 SuperFreeze Ünitesi.
- 18 - 28 - 42 mm odacıklı Dondurucu Kafa.
- Bakır / çelik tüpler için 2 set 12/15/22/35 mm'lik eklemeler.
- 2 Velcro® Bant seti.
- 1 Kelepçe Çubuğu.
- 1 Sprey Şişesi.
- 1 Şişe Dondurucu Jel (237 ml).

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
41078	SF-2300	Boru Dondurucu, 230 V	58	26,3	1
42838	-	12 mm Pabuçlar (2)	-	-	1
42853	-	15 mm Pabuçlar (2)	-	-	1
42843	-	22 mm Pabuçlar (2)	-	-	1
42833	-	35 mm Pabuçlar (2)	-	-	1
69707	-	Velcro Kayışı (2)	-	-	1
65942	-	Kelepçe İşkencesi	-	-	1
74946	-	Dondurucu Jel (şişe, 237 ml)	-	-	1
60776	-	Sprey Şişesi	-	-	1

Uyarı: Boruyu sökmeden önce SuperFreeze pabuçlarının ve hortumların buzunun tamamen çözülmesi olduğundan daima emin olun.

Borudan herhangi bir alet ile zorlayarak SÖKMEYİN, kafalara ve hortumlara kalıcı olarak zarar verebilir.

(TOOL TIP) SF-2300, ticari uygulamalardaki küçük çaplı borularda (1¼" (32 mm'ye) kadar çelik boru ve 42 mm'ye kadar bakır) sık kullanım için tasarlanmıştır. Büyük çaplı boruların daha hızlı boru dondurması için SF-2500 modelini kullanmanızı öneriyoruz (bkz. sonraki sayfa).

Model SF-2500 SuperFreeze

2 1/2" (65 mm) genişliğe kadar olan boruların hızlı dondurulması için.

YENİ



Model SF-2500

Boru Dondurma Makinesi Sistem Kapatılması ve Tahliyesinin getirdiği Maliyeti ve Elverişsizliği Önlemeyi Sağlar.

SuperFreeze Boru Dondurucu, tesisatçının su sistemlerinde onarım yaparken işler durumda tutmasını sağlayan kullanımı kolay bir boru dondurma ünitesidir. RIDGID Model SF-2500, bağımsız soğutma gazını alüminyum dondurucu kafalarına dağıtım yapan bir mini soğutma ünitesidir. Bu, 6 dakika gibi kısa sürede 1/2" (12 mm) bakırda bir buz tapası oluşturur ve 2 1/2" (65 mm) ya da 2" (50 mm) kadar borularla kullanılabilir. Boru takıldığında, buz tapası birim tarafından tutulurken onarımlar yapılabilir. Şimdi, hızlı dondurma için bir şişe özel formül dondurucu jel içerir. Boruya yerleştirmeden önce pabuçları dondurmak için jeli uygulayın.

Model SF-2500

Kapasite: Bakır Boru 1/2 - 2 1/2" (12 - 65 mm). Çelik Boru: 1/2 - 2" (12 - 50 mm).
Kompresör: Rotatif, 230 V, 50 Hz, 2,4 A, 505 W.
Dondurucu: R-507.
Ağırlık: 55 lbs (25 kg).
Hortum Uzunluğu: 2,6 m (5,2 m açıklık).
Boyutlar: 22 7/8" (58 cm) x 11" (28 cm) x 14 1/2" (37 cm) (L x W x H).

Standart Ekipman

- SuperFreeze Birimi.
- 2 Velcro® kayışı.
- 1 Sprey Şişesi.
- 1 Kelepçe İşkencesi.
- 1 Şişe Dondurucu Jel (237 ml).
- 1/2" ve 3/4" (12 ve 20 mm) boru için 2 set adaptör.
- Dondurucu kafasındaki standart ebat: 1" (25 mm), 1 1/4" (32 mm), 1 1/2" (40 mm) ve 2" (50 mm).

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
68832	SF-2500	Boru Dondurucu, 230 V	55	25

Aksesuarlar

Katalog No.	Açıklama
68862	İkili (2) Uç Adaptörü Seti 1/2" Fe (22 mm)
72422	2 Uç Adaptörü Seti 3/4" Fe (28 mm)
66986	2 Uç Adaptörü Seti 12 mm'den 15/16 mm'ye kadar
65976	İkili (2) Uç Adaptörü Seti 3/8" Fe (18 mm), 1/2" Fe (22 mm)
65942	Kelepçe Çubuğu
69707	Velcro Bant (2 Set)
74946	Soğutucu Jel (1 şişe) 237 ml
60776	Sprey Şişesi

Uyarı: Boruyu sökmeden önce SuperFreeze pabuçlarının ve hortumların buzunun tamamen çözülmesi olduğundan daima emin olun. Borudan herhangi bir alet ile zorlayarak SÖKMEYİN, kafalara ve hortumlara kalıcı olarak zarar verebilir.

(TOOL TIP) Yüksek çevre sıcaklığında gerçekleştirilen uygulamalarda, dondurma işleminin yoğunlaştırılmasına yardım etmek için donan bölgenin etrafına izolasyon sarma yapın.

Kire Çözücü Pompalar

Tesisatların kirecini özmek ve yenilemek için.



Özellikler

- Tüm kapalı devre sistemlerini etkin biçimde temizler.
- Yüksek performanslı ters akış çevirme valfi, her iki taraftan kirecin çıkarılmasını sağlar.
- Kazanların, ısıtıcıların ve kapalı ısıtma sistemlerinin kirecinin temizlenmesi için ideal.
- Kapalı devrenin iinin kirelenmesi akış kapasitesini önemli ölçüde azaltır. Bakım ihtiyaçlarınızı karşılamak için iki pompa mevcuttur.
- İki pompa da daha yüksek ve daha güçlü akış için bir dikey eksen sunar.

Katalog No.	Model No.	Motor	Kullanım Alanları		Ağırlık		Std. Paket
			Kire özme	Yenileme	lb.	kg	
57276	DP-13	0,15 BG, 110 W, 230 V	•	—	13¼	6,0	1
34051	DP-24	0,45 BG, 330 W, 230 V	•	•	19¼	9,0	1

Katalog No.	Model No.	Akış hızı lt /dk	Tahliye kafası m	Tank lt	Hortum uzunluğu m	Bağlantı in	Dahil edilen adaptörler in	En yüksek sıcaklık °C
57276	DP-13	40	10	13	2 x 2	½"	¾", ¾"	50
34051	DP-24	90	20	35	2 x 2	½"	¾", ¾"	50

(TOOL TIP) Dikey eksenli pompa için uygun kire özücü sıvıları kullanmak önemlidir. Doğru sıvıların listesi için distribütörünüzle görüşün. Her durumda köpük yok edici bileşenler ierdiğinden emin olun. Kimyasal ürünlerin emniyetli kullanımı için üreticinin yönergelerine uyun.

